

別記様式11

パッケージ型自動消火設備の概要表

認定番号・設置台数		認定型式番号		号× 台	型式記号				
消火薬剤貯蔵容器等		加圧・蓄圧 (MPa)		材 質			内 容 積	L × 本	
消 火 薬 剤		種 別		型式番号					
		薬 剤 量		容器別数量		L × 容器本数	本	L × 容器本数	本
				L × 容器本数	本	L × 容器本数	本		
				L × 容器本数	本	L × 容器本数	本		
				L × 容器本数	本	L × 容器本数	本		
L × 容器本数	本			= 総量	L				
加 圧 用 ガ ス		ガスの種別		窒素・二酸化炭素					
		充 填 量		(1台当たり)	m ³ ・L・kg × 本	充 填 圧 力		MPa	
本 体 設 置 状 況		薬剤貯蔵容器等				接地端子		有 ・ 無	
感 知 部		感知器の種別		式 型 ()		型式番号：感第 号 × 種 個			
				式 型 ()		型式番号：感第 号 × 種 個			
				式 型 ()		型式番号：感第 号 × 種 個			
				式 型 ()		型式番号：感第 号 × 種 個			
		検 出 方 式							
音 響 装 置		音声・サイレン・音声+サイレン・ブザー・その他 ()				連動有無		有 () 無	
手 動 起 動 方 式									
放 出 導 管		主 管 材 質：		呼 び 方：		分 岐 管 材 質：			
		最大長さ		m					
放 出 口		材 質：		放 射 量：		L / min			
補 助 散 水 栓		屋内消火栓 (1号・2号・易操作1号) × 台		I 型 × 台		II 型 × 台			
電 源		常用電源回路		単相・三相 AC V 電灯回路・動力回路					
		非常電源回路		DC V AH	充電方式：トリクル・浮動		使用別：専用・共同		
配 線		常用電源回路		露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他 ()					
		非常電源回路		耐火電線・電線管露出・電線管理設・その他 ()					
		警 報 回 路		耐熱電線・電線管露出・電線管理設・その他 ()					
		その他の回路		IV電線・露出ケーブル・電線管露出・電線管理設・その他 ()					
階	階面積	主 な 用 途		同時放射区域数	最大同時放射区域面積	放出口数	備 考		
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
階	m ²			区域	m ²	個			
合 計				区域		個			
備 考									

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○で囲むこと。